

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 356										
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
							Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission	
Radgröße 15 Zoll	4,5Jx15	42	VA/HA	165/80 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	356 B, alle Modelljahre 356 C, alle Modelljahre
	5,5Jx15	42	VA/HA	165/80 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	356 C, alle Modelljahre
	5,5Jx15	42	VA/HA	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	356 C, alle Modelljahre
				185/70 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	
	6Jx15	36	VA/HA	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	356 C, alle Modelljahre
				185/70 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	

Nur in Verbindung mit der Reifendimension 165 VR 15: Sofern die eingesetzten Räder die Verwendung eines Schlauches erfordern, wird der Schlauch Michelin 15 E 13 empfohlen. Auf allen anderen Rädern kann der Reifen auch schlauchlos eingesetzt werden.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 911/912 bis 1968										
Radgröße	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
							Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission	
15 Zoll	4,5 od. 5,5Jx15	42	VA/HA	165/80 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	911, Mod. '65-'67 912 Mod. '66-'68
	6Jx15	36	VA/HA	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	911, Mod. '65-'67 912 Mod. '66-'68
				185/80 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	
	6Jx15	36	VA	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	911, Mod. '65-'67 912 Mod. '66-'68
				185/80 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	
	7Jx15	23,3	HA	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	
				215/60 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	
	6Jx15	36	VA/HA	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	911, Mod. '65-'67 912 Mod. '66-'68
	6Jx15	36	VA	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	911, Mod. '65-'67 912 Mod. '66-'68
7Jx15				23,3	HA	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	

Typ 911 ab 1969														
Radgröße	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge				
							Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission					
15 Zoll	6Jx15	36	VA/HA	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	911, ab Mod. '69				
				6Jx15	36	VA	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2		F	E))) 71 dB	
							185/80 VR 15	Pirelli CN36	N4		-	-	-	
	7Jx15	23,3	HA	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB					
				215/60 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-					
	6Jx15	36	VA/HA	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	911, ab Mod. '69				
6Jx15	36	VA	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	911, ab Mod. '69					
			7Jx15	23,3	HA	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2		F	C))) 73 dB		
16 Zoll	6Jx16	36	VA	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B)) 71 dB	911, ab Mod. '69				
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B)) 71 dB					
					Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A)) 71 dB					
	7Jx16	23,3	HA	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B)) 71 dB					
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B)) 71 dB					
					Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A)) 71 dB					
	6Jx16	36	VA	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale	N3	E	A)) 71 dB	911, ab Mod. '69				
					Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A)) 71 dB					
					Continental ContiSportContact	N2	F	B)) 71 dB					
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B)) 71 dB					
					7Jx16	23,3	HA	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Asimmetrico		N3	F	B))) 73 dB
									Pirelli P Zero Rosso		N4	G	A)) 71 dB
					Continental ContiSportContact	N2	F	B)) 71 dB					
				Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B)) 71 dB						

Typ 911 3,0 Turbo (930), 3,0 Carrera										
Radgröße	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
							Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission	
15 Zoll	6Jx15	36	VA	205/50 ZR15	Pirelli P7 Cinturato	N4	-	-	-	911 Carrera 3,0 (Mod. '75-'76)
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB	
	7Jx15	23,3	HA	225/50 ZR15	Pirelli P7 Cinturato	N4	-	-	-	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB	
7Jx15	23,3	VA	205/50 ZR15	Pirelli P7 Cinturato	N4	-	-	-	911 Carrera 3,0 (Mod. '75-'76) 911 3,0 Turbo (Mod. '75-'76)	
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB		
				Pirelli P7 Cinturato	N4	-	-	-		
8Jx15	10,6	HA	225/50 ZR15	Pirelli P7 Cinturato	N4	-	-	-		
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB		

Typ 911		Turbo (930), Carrera "Turbo-Look"								
Radgröße	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
							Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission	
16 Zoll	7Jx16	23,3	VA	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale	N3	E	A) 71 dB	911 Turbo (Mod. '75-'89) 911 Carrera "Turbo-Look" (Mod. '85-'86)
					Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB	
					Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB	
					Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B) 73 dB	
					Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB	
	8Jx16	10,6	HA	225/50 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB	911 Carrera "Turbo-Look"
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB	
					Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB	
					Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB	
					Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB	
7Jx16	23,3	VA	205/55 ZR 16	Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB	911 Carrera "Turbo-Look"	
				Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB		
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB		
				Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB		
				Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB		
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB		
9Jx16	15	HA	245/45 ZR 16	Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB	911 Carrera "Turbo-Look"	
				Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB		
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB		
				Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB		
				Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB		
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB		

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Speed Index:
V= 240 km/h
W= 270 km/h

1) Ultra High Performance Reifen

Nur in Verbindung mit der Reifendimension 165 VR 15: Sofern die eingesetzten Räder die Verwendung eines Schlauches erfordern, wird der Schlauch Michelin 15 E 13 empfohlen. Auf allen anderen Rädern kann der Reifen auch schlauchlos eingesetzt werden.

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 914/6										
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
							Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission	
Radgröße 15 Zoll	5,5Jx15	42	VA/HA	165/80 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	914/6, Mod. '70-'72
	6Jx15	36	VA/HA	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	914/6, Mod. '70-'72
				185/80 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	
	6Jx15	36	VA	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	914/6, Mod. '70-'72
				185/80 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	
	7Jx15	23,3	HA	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	
				215/60 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	
	6Jx15	36	VA/HA	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	914/6, Mod. '70-'72
	6Jx15	36	VA	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	914/6, Mod. '70-'72
	7Jx15	23,3	HA	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (NO, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Speed Index:
V= 240 km/h
W= 270 km/h

Nur in Verbindung mit der Reifendimension 165 VR 15: Sofern die eingesetzten Räder die Verwendung eines Schlauches erfordern, wird der Schlauch Michelin 15 E 13 empfohlen. Auf allen anderen Rädern kann der Reifen auch schlauchlos eingesetzt werden.

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 924											
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge	
							Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission		
Radgröße 15 Zoll	6Jx15	36	VA/HA	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	924 Turbo, Mod. '79-'82	
				185/80 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	924 Carrera GT, Mod. '81	
	7Jx15	23,3	VA/HA	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	924 Turbo, Mod. '79-'82 924 Carrera GT, Mod. '81	
				215/60 R15 94W 215/60 VR 15	Pirelli P 6000 Pirelli CN36	N2 N4	F -	C -))) 73 dB -	924 Turbo, Mod. '79-'82 924 Carrera GT, Mod. '81	
	Radgröße 16 Zoll	6Jx16	52,3/ 53	VA/HA	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B)) 71 dB	924 Turbo, Mod. '79-'82
						Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B)) 71 dB	924 S, Mod. '86-'88
					P Zero Rosso	N4	G	A)) 71 dB		
6Jx16		52,3/ 53	VA	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B)) 71 dB	924 Turbo, Mod. '79-'82	
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B)) 71 dB	924 S, Mod. '86-'88	
					P Zero Rosso	N4	G	A)) 71 dB		
7Jx16		52,3/ 55	HA	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B)) 71 dB		
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B)) 71 dB		
					P Zero Rosso	N4	G	A)) 71 dB		

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Speed Index:
V= 240 km/h
W= 270 km/h

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 928										
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
							Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission	
Radgröße 16 Zoll	7Jx16	65	VA/HA	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B))) 73 dB	928, Mod. '78-'82 928 S, Mod. '80-'86
					P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB	
					Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB	
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB	
	7Jx16	65	VA	225/50 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB	928 S4, CS, GT '89
					P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB	
	8Jx16	52,3	HA	245/45 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB	
					P Zero Rosso	N4	F	A) 71 dB	
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB		
Radgröße 17 Zoll	7,5 Jx17	65	VA	225/45 ZR17	Michelin Pilot Sport 2	N3	F	A) 70 dB	928 S4, CS, GT '89, GTS
					P Zero Rosso	N3	G	A) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB	
	9Jx17	55	HA	255/40 ZR17	Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 70 dB	
					P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB	
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB		

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

1) Ultra High Performance Reifen

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 944										
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
							Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission	
Radgröße 15 Zoll	7Jx15	23,3	VA/HA	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	944, Mod. '82-'86
				185/80 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	
	7Jx15	23,3	VA/HA	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	944, Mod. '82-'86
	7Jx15	23,3	VA/HA	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	944, Mod. '82-'86
215/60 VR 15				Pirelli CN36	N4	-	-	-		
8Jx15	10,6	HA	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB		
			215/60 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-		
Radgröße 16 Zoll	7Jx16	23,3	VA/HA	205/55 ZR16	Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B)) 71 dB	944, Mod. '82-'86
					Continental ContiSportContact	N2	F	B)) 71 dB	
					P Zero Rosso	N4	G	A)) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB	
	7Jx16	23,3	VA	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale	N3	E	A)) 71 dB	944, Mod. '82-'86 944 Turbo, Mod. '85-'86
					P Zero Rosso	N4	G	A)) 71 dB	
					Continental ContiSportContact	N2	F	B)) 71 dB	
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B)) 71 dB	
	8Jx16	23,3	HA	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB	
					Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B))) 73 dB	
					P Zero Rosso	N4	G	A)) 71 dB	
					Continental ContiSportContact	N2	F	B)) 71 dB	
	7Jx16	52,3/ 55	VA	205/55 ZR16	Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B)) 71 dB	944 Mod. '87-'89 944 S Mod. '87-'88 944 S2 Mod. '89-'91
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB	
					Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B))) 73 dB	
					P Zero Rosso	N4	G	A)) 71 dB	
8Jx16	52,3/ 52	HA	225/50 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B)) 71 dB		
				Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B)) 71 dB		
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB		
				Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B))) 73 dB		
7Jx16	65	VA	225/50 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B)) 71 dB	944 S2 R01-Fahrwerk	
				P Zero Rosso	N4	G	A)) 71 dB		
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB		
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB		
9Jx16	60	HA	245/45 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B)) 71 dB		
				P Zero Rosso	N4	F	A)) 71 dB		
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB		
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB		
Radgröße 17 Zoll	7,5 Jx17	65	VA	225/45 ZR17	Michelin Pilot Sport 2	N3	F	A)) 70 dB	944 Mod. '87-'89 944 S Mod. '87-'88 944 S2 Mod. '89-'91
					P Zero Rosso	N3	G	A)) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB	
	9Jx17	55	HA	255/40 ZR17	Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A)) 70 dB	944 Turbo Mod. '87-'91
					P Zero Rosso	N3	E	A)) 72 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB	

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

1) Ultra High Performance Reifen

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 959										
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
							Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission	
Radgröße	8Jx17 DL	44	VA	235/45 ZR17	Bridgestone RE 71	N0	F	F))) 80 dB	959
17 Zoll	10Jx17 DL	28,3	HA	255/40 ZR17	Bridgestone RE 71	N0	F	F))) 80 dB	

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 964										
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
							Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission	
Radgröße 16 Zoll	6Jx16 52/52,3	VA	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale	N3	E	A) 71 dB	964 Carrera 2 Mod. '90-'94	
				Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB	964 Carrera 4 Mod. '89-'94	
				Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B) 71 dB	964 Carrera RS Mod. '92	
				Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB	964 Speedster Mod. '93 u. '94	
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB		
				Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B) 73 dB		
				Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B) 71 dB		
				Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB		
	8Jx16 52/52,3	HA	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB		
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB		
				Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB		
				Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB		
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB		
				Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB		
				Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB		
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB		
7Jx16	VA	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB	964 Carrera 4 Mod. '89-'94		
			Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB	964 Carrera RS Mod. '92		
			Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB			
			Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB			
			Pirelli P Zero Rosso	N4	F	A) 71 dB			
			Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB			
			Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB			
			Pirelli P Zero Rosso	N4	F	A) 71 dB			
Radgröße 17 Zoll	7Jx17 55	VA	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 71 dB	964 Carrera 2 Mod. '90-'94	
				Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB	964 Carrera 4 Mod. '89-'94	
				Michelin Pilot Sport 2	N3	F	A) 72 dB	964 Carrera RS Mod. '92	
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB	964 Speedster Mod. '93 u. '94	
				Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB		
				Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB		
				Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 70 dB		
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB		
	8Jx17 52	HA	255/40 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB		
				Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB		
				Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 70 dB		
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB		
				Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB		
				Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB		
				Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 70 dB		
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB		
7Jx17 55	VA	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 71 dB	964 Carrera 2 Mod. '90-'94		
			Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB	964 Carrera 4 Mod. '89-'94		
			Michelin Pilot Sport 2	N3	F	A) 72 dB	964 Carrera RS Mod. '92		
			Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB	964 Speedster Mod. '93 u. '94		
			Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB			
			Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB			
			Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 70 dB			
			Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB			
9Jx17 55	HA	255/40 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB			
			Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB			
			Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 70 dB			
			Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB			
			Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB			
			Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB			
			Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 70 dB			
			Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB			
Typ 964 Turbo										
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
							Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission	
Radgröße 17 Zoll	7Jx17 55	VA	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 71 dB	964 Turbo Mod. '91 u. '92	
				Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB	964 Turbo S Mod. '92	
				Michelin Pilot Sport 2	N3	F	A) 72 dB	964 C2 "Turbo-Look" '92-'93	
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB	964 C4 "Turbo-Look" '93 u. '94	
				Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB		
				Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB		
				Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 70 dB		
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB		
	8Jx17 9,5Jx17 *)	VA HA	225/45 ZR17 275/35 ZR17	Bridgestone S01 **)	N0	-	-	-	964 Turbo Mod. '91 u. '92	
				Bridgestone S01 **)	N0	F	C) 73 dB	964 Turbo S Mod. '92	
									964 C2 "Turbo-Look" '92-'93	
									964 C4 "Turbo-Look" '93 u. '94	
Radgröße 18 Zoll	8Jx18 52	VA	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB	964 Turbo 3,6 Mod. '93 u. '94	
				Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C) 70 dB		
				Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB		
				Michelin Pilot Sport 2	N3	F	A) 70 dB		
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB		
				Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 72 dB		
				Bridgestone Potenza S-02A	N3	F	C) 72 dB		
				Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB		
	10Jx18 65/61	HA	265/35 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 72 dB		
				Bridgestone Potenza S-02A	N3	F	C) 72 dB		
				Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB		
				Michelin Pilot Sport 2	N3	F	A) 70 dB		
				Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 72 dB		
				Bridgestone Potenza S-02A	N3	F	C) 72 dB		
				Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB		
				Michelin Pilot Sport 2	N3	F	A) 70 dB		

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

*) 17 mm Distanzscheiben auf der Hinterachse.

**) Die Produktion dieses Reifens ist ausgelaufen. Ein Nachfolger befindet sich in Entwicklung.

1) Ultra High Performance Reifen

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 968		EU-Reifenlabel								
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission	Fahrzeuge
Radgröße 17 Zoll	7,5Jx17	65	VA	225/45 ZR17	Bridgestone Potenza S-02	N3	G	C))) 72 dB	968 Mod. '92-'95
					Michelin Pilot Sport 2	N3	F	A)) 70 dB	
					P Zero Rosso	N3	G	A)) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB	
	9Jx17	55	HA	255/40 ZR17	Bridgestone Potenza S-02	N3	F	C)) 71 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A)) 70 dB	
					P Zero Rosso	N3	E	A)) 72 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB	

Typ 968		EU-Reifenlabel								
Turbo S										
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission	Fahrzeuge
Radgröße	8Jx18	53	VA	235/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A)) 71 dB	968 Turbo S, Mod '93
18 Zoll	10Jx18	65	HA	285/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A)) 73 dB	

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

1) Ultra High Performance Reifen

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 993																
Radgröße	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge						
							Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission							
16 Zoll	7Jx16	55	VA	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB	993 Carrera Mod. '94-'98						
					P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB							
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB							
	9Jx16	70	HA	245/45 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB							
					P Zero Rosso	N4	F	A) 71 dB							
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB							
17 Zoll	7Jx17	55	VA	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 71 dB	993 Carrera Mod. '94-'98 993 Carrera RS '95 u. '96 993 Carrera S Mod. '97 u. '98						
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C) 71 dB							
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB							
					Michelin Pilot Sport 2	N3	F	A) 72 dB							
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB							
					Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB							
	9Jx17	55	HA	255/40 ZR17	Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C) 72 dB							
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB							
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 70 dB							
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB							
					18 Zoll	8Jx18	50/ 52	VA	225/40 ZR18		Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB	993 Mod. '94-'98 993 Carrera RS '95 u. '96 nicht: Targa, Cabrio vor '96
											Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C) 70 dB	
Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB												
10Jx18	65	HA	265/35 ZR18	Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾		N0	F	B) 71 dB							
				Pirelli P Zero Rosso		N4	E	A) 72 dB							
				Bridgestone Potenza S-02A		N3	F	C) 72 dB							
Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB												
Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB												
Typ 993 GT 2																
Radgröße	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge						
							Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission							
18 Zoll	8Jx18	52	VA	235/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB	993 GT 2; Mod. '96-97						
	10Jx18	40	HA	285/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 73 dB							
	10Jx18	40	HA	295/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	F	F) 80 dB							
Typ 993 Turbo																
Radgröße	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge						
							Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission							
18 Zoll	8Jx18	52	VA	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB	993 Turbo 993 Carrera S 993 Carrera 4S 993 Turbo-Look						
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C) 70 dB							
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB							
					Michelin Pilot Sport 2	N3	F	A) 70 dB							
	10Jx18	40/ 65*)	HA	285/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 73 dB							
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C) 73 dB							
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 74 dB							
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 74 dB							

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

*) 25 mm Distanzscheiben auf der Hinterachse

1) Ultra High Performance Reifen

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 986

	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge				
							Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission					
Radgröße 16 Zoll	6Jx16	50	VA	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale	N3	E	A) 71 dB	986 alle				
					Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB					
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B) 71 dB					
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB					
					Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB					
	7Jx16	40	HA	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B) 73 dB					
					Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB					
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	C	C) 71 dB					
					Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB					
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB					
Radgröße 17 Zoll	7Jx17	55	VA	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 71 dB	986 alle 986 S alle				
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C) 71 dB					
					Bridgestone Potenza S-02	N3	G	C) 71 dB					
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB					
					Michelin Pilot Sport 2	N3	F	A) 72 dB					
	8,5Jx17	50/ 48	HA	255/40 ZR17	Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB					
					Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB					
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C) 72 dB					
					Bridgestone Potenza S-02	N3	G	C) 71 dB					
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB					
				Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 70 dB						
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB						
				Radgröße 18 Zoll	7,5Jx18	50	VA	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB	986 ab Mod. '98 986 S alle
									Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C) 70 dB	
									Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB	
Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB					
9Jx18	52	HA	265/35 ZR18						Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 72 dB	
				Bridgestone Potenza S-02A	N3	F	C) 72 dB						
				Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB						
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB						

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

1) Ultra High Performance Reifen

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 996											
Radgröße	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge	
							Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission		
17 Zoll	7Jx17	55	VA	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 71 dB	996 C2/C4 bis MJ '01	
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C) 71 dB		
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB		
					Michelin Pilot Sport 2	N3	F	A) 72 dB		
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB		
	9Jx17	55	HA	255/40 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB		
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C) 72 dB		
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB		
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 70 dB		
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB		
18 Zoll	7,5Jx18	50	VA	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB	996 C2/C4 bis MJ '01	
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C) 70 dB		
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB		
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB		
	10Jx18	65	HA	265/35 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 72 dB		
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	F	C) 72 dB		
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB		
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB		
	8Jx18	50/ 52	VA	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB	996 C2/C4 ab MJ '02	
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C) 70 dB		
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB		
					Michelin Pilot Sport 2	N3	F	A) 70 dB		
	10Jx18	65	HA	285/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 73 dB		
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C) 73 dB		
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 74 dB		
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 74 dB		
Typ 996 Turbo											
Radgröße	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge	
							Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission		
18 Zoll	8Jx18	53	VA	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB	996 Turbo / S	
					10Jx18	65	HA	285/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso		N4
	8Jx18	50	VA	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB		
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB		
					Michelin Pilot Sport 2	N3	F	A) 70 dB		
	11Jx18	45	HA	295/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 73 dB		
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 74 dB		
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 74 dB		
	Typ 996 911 GT2										
	Radgröße	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
Roll-wider-stand								Nass-haftung	Geräusch-emission		
18 Zoll	8,5 J x 18	40	VA	235/40 ZR18	Michelin Pilot Sport 2	N4	F	B) 70 dB	996 GT2 Mod. ab '01 - '05	
					P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB		
	12 J x 18	45	HA	315/30 ZR18	Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A) 74 dB		
					P Zero Rosso	N4	E	A) 74 dB		
Typ 996 911 GT3/ 911 GT3 RS											
Radgröße	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge	
							Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission		
18 Zoll	8 J x 18	50	VA	225/40 ZR18	Bridgestone Potenza S02A	N3	G	C) 70 dB	911 GT3 bis MJ '01	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB		
					Michelin Pilot Sport 2	N3	F	A) 70 dB		
	11 J x 18	63	HA	295/30 ZR18	Bridgestone Potenza S02A	N3	F	B) 73 dB		
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 74 dB		
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 74 dB		
8,5 J x 18	40	VA	235/40 ZR18	Michelin Pilot Sport 2	N4	F	B) 70 dB	911 GT3/ RS MJ '04/05		
				Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB			
				11 J x 18	63	HA	295/30 ZR18	Michelin Pilot Sport 2		N4	E
Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 73 dB			

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (NO, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

1) Ultra High Performance Reifen

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden